40 años

DESDE 1984

Construyendo El Ecuador junto a Nuestros Socios!

CATALOGO DE PRODUCTOS

HIERRO CON EL MEJOR PRECIO DEL PAÍS

- Acero Estructural
- Alambre Galvanizado
- Mallas de Tumbado Cerramiento
- Perfiles Metálicos
- □ Cemento
- Morteros para la Construcción
- Tubería PVC y Accesorios
- Grifería y Sanitarios
- Cables Eléctricos
- Tableros de Madera
- Ferretería en General






40 años







Cercas Pro®

Perimetral

Qué le ofrecemos?

Solución de cierre perimetral modular de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura poliéster, lo que entrega una alta duración, estética y rápida instalación; ideal para superficies industriales y obras viales.

Beneficios

- Sistema modular de rápido y fácil armado, incluye postes y fijaciones, lo que permite un ahorro en tiempo y dinero.
- Gracias a su composición, no requiere mantenimiento y asegura una alta duración.
- Por su nivel estético es una de las soluciones preferidas en distintas partes del mundo.
- No requiere soldadura en terreno.
- Disponible en alambre Bezinal®* y pintura poliéster, la cual entrega 3 veces más resistencia a la corrosión.
- *Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a Zinc y Aluminio entregando máxima resistencia a la corrosión.









Aplicaciones

Obras Viales (autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.).





Superficies (estadios, multicanchas, centros comerciales, industrias, supermercados, etc.)





Especificaciones

PANELES Y POSTES							
Altura	Número de fijaciones	Ancho (m)	Número de pliegues	Altura poste (m)	Sección (mm)	Diámetro del alambre (mm)	Acabados en panele y postes
1.11	3	2.50	3	1.60	60 x 60	4.65	Dúplex (Galvanizado + Pintura Poliéster)
1.31	3	2.50	3	1.80	60 x 60	4.65	
1.80	4	2.50	4	2.30	60 x 60	4.65	
2.08	5	2.50	5	2.60	60 x 60	4.65	
2.40	5	2.50	5	3.00	75 x 75	4.65	


Colores disponibles











Recubrimientos

Accesorios disponibles

Puertas, portones, brazos púa, concertina y automatización.





Bezinal* Pintura poliéster (2n+Al)


Recubrimiento Bezinal**

"En la opción con Bezinal" los accesorios están disponibles en galvanizado por inmersión y acero inoxidable.

Modifications reserved. All details describe our products in general form only. For ordering and design only use official specifications and documents. Unless otherwise indicated, all trademarks mentioned in this brochure are registered trademarks of NV Bekaert SA or its substitication. See Release 1913:

Catálogo de Productos





METAL DECK 2" UNICOS CON TAPAS PARA BORDE DE INSTALACIÓN PERMITE CONTROLAR EL HORNIGONADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANCHO TOTAL = 1035 mm ANCHO ÚTIL = 1016 mm (TOLERANCIA +/- 5 mm) 35 CUBICACIÓN Y CARGAS DE PESO PROPIO m³/m² cm kg/m² kg/m² kg/m² 0.75 NIVEL DE CONCRETO -SEPARADORES METÁLICOS. NOTA: SE USA SIN APUNTALAMIENTO CUANDO LAS VIGAS DE ARTYO ESTAN A UNA DISTANCIA DE HORMIGÓN (NO MADERA) MÁXIMA DE 1.50%, PANA PAVORES DISTANCIAS EN HECOMENDIALE APUNTA AMENTO. FIJACIONES MASTER DECK TIPO DE PERNO DENSIDAD PERNO TRAXX (FLIACIÓN A ESTRUCTURA) 4 unid, x m PERNO COINCO (FIXACIÓN TRASLAPE LOGITUDINAL) 3.5 und. x m² **DETALLES DE INSTALACIÓN** DETALLE **DETALLE JUNTA** TRANSVERSAL DETALLE DE TRASLAPE JUNTA A PARED DETALLE DE FIJACIÓN VENTAJAS **USOS Y APLICACIONES** · Fácil Instalación Mayor cobertura · Losas de entrepiso • Mayor Resistencia · Losas de cubiertas • Más liviano · No se oxida ACESCO A TTETT ROOFTEC

NOVACERO DEL FUTURO

Tres fases Uniformidad de ACERO de superficie Tecnología MICROALEADA OTROS NOVACERO VS OTROS **FORTALEZA** × Conserva sus propiedades en cambios a altas temperaturas. SOLDABILIDAD Carantiza una mejor fusión. DUCTILIDAD Mayor capacidad de deformación sin presentar fallas. SISMO-RESISTENTE Mejor comportamiento cíclico ante sismos. RESISTENCIA Mayor capacidad para soportar grandes cargas. **ADAPTABILIDAD** × Mejor comportamiento en ambientes agresivos. HOMOGENEIDAD Su estructura no cambia en trabajos físicos, químicos o mecánicos. CERTIFICACIÓN Cumplimiento de Normas Nacional e internacionales más rigurosas (ASTM A-706/INEN 2167). VARILLA MICROALEADA






- Pegado de bloques para paredes sismo resistentes que cumplen la norma NTE INEN 2518.
- Enlucido con 0% de fisuras y desprendimientos, contiene arena industrializada que cumple la norma NTE INEN 2536.
- Empastes monocomponentes con el mayor rendimiento en el mercado y acabado extra liso.











GRIFERÍA / SANITARIOS / FREGADEROS ACERO INOX.



- Sanitarios
- Grifería
- Linea Institucional
- Complementos

- Cumple normas ISO 9001, INEN, OAA
- Consumo eficiente de agua

FREGADEROS ACERO INOX.

- Sobrepuestos
- Empotrables
- Diferentes modelos y medidas

TUBERÍAS PVC Y ACCESORIOS

- Cumple normas ISO 9001, INEN



CEMENTO

Presentación en sacos de 50Kg.





- Bisagras
- Cerraduras
- Candados
- Eléctric
- MIG
- **■** Electrod
- Alambre
- Taladros
- Amoladoras
- Sierra Circular
- Lijadoras
- Compresores
- Accesorios
- Carretillas
- Palas
- Barras
- Martillo
- Sierras
- Cincel
- etc.
- Cascos
- Guantes
- Chalecos
- Gafas
- Botas
- Ponchos
- Cinturones



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



HERRAMIENTAS MANUALES



SEGURIDAD INDUSTRIAL